

Sentetik reçine ve EVA bazlı, kokusuz, sıcak eriyik bir yapıştırıcıdır.

Sıcak silikon tabancası yardımıyla farklı özelliklere sahip emici olan (karton, kağıt, ahşap, deri, kumaş vs.) malzemelerin kendileriyle veya emici olmayan (metal, plastik, PVC) ürünlere yapıştırılmasında kullanılan genel amaçlı yapıştırıcıdır.

TEKNİK DETAY

Görünüm : Stick

Brookfield Viskozite : 12000 ± 4500 mPa.s 190 °C

Yumuşama Noktası : 92 ± 5

RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (18-20 °C derecede) 24 aydır.

PAKETLME

1 KG POŞET

Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 15 °C'den fazla olması, yapıştırıcının yapıştırılacak yüzeyin tek tarafının tamamına yayılacak şekilde, havadaki nem oranının %65-75 ve malzeme nem oranının %8-10 arasında olması tavsiye edilir.

Yüzeyler yağ, toz ve kirden arındırılmalıdır.

Kullanılacak silikon tabancasını mümkünse kullanımdan önce 90 °C'ye kadar ısıtın.

Stick hotmelt'i tabancanın arkasındaki tünelden sokun

Yeterli ısıya ulaştığında tetiğe basarak yapıştırılması istenilen yüzeye sıkılmalıdır ve yüzeyler hemen birleştirilmelidir.

Yüzeylere uygulanan tutkal miktarı yapıştırılacak malzemelerin çeşitlerine göre değişiklik gösterebilir. Tutkalın yüzeyde fazla sürülmesi veya az sürülmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu tarz durumlarda tutkal ayarlarının yapılması tavsiye edilir.

Ortam ve yapıştırılacak yüzeylerin ısısı 15°C derecenin üzerinde olmalıdır. Aksi takdirde yapılan uygulamada tutkal istenilen süreden daha hızlı donacağından sağlıklı bir yapışma sağlanamaz.

Bu Teknik Veri sayfasındaki uygulamaya yönelik öneriler de dahil olmak üzere sağlanan tüm bilgiler, kendi test ve deneyimlerimize dayanmaktadır.

Farklı firma ve şahısların elde ettiği sonuçları garanti etmez.